



Ruota gemellare e paracolpi
Twin wheel and bumper

Ulisse AO

Sollevatore oleodinamico a base regolabile

Portata kg.180. Struttura in tubo di acciaio a sezioni differenziate ad alta resistenza meccanica. Base a bracci mobili regolabili su tre posizioni a mezzo leva centrale, corredata da 4 ruote di cui 2 con freno indipendente. Movimentazione salita e discesa del paziente tramite pompa oleodinamica. Dotato di pulsante di emergenza. Imbracatura in dotazione standard

Hydraulic lifter with adjustable base

180 kg. capacity Steel tube structure with differentiated sections of mechanical strength. Base with three-position adjustable mobile arms controlled with central lever, equipped with 4 wheels, 2 of which with independent brake. Raising and lowering of the patient with hydraulic pump. Equipped with emergency button. Harness included in standard supply

ULISSE AO - Dati Tecnici / Technical Specifications

Altezza minima - Minimum height	1390 mm
Altezza massima da terra - Maximum height from ground	2000 mm
Larghezza Min. base regolabile - Minimum width of the adjustable base	580 mm
Larghezza Max. base regolabile - Maximum width of the adjustable base	975 mm
Lunghezza - Length	1220 mm
Altezza base sollevatore da terra - Base height of lifter from ground	110 mm
Massa completa - Total mass	40 kg
Carico massimo consentito - Maximum load allowed	180 kg
Imballaggio - Packaging	1200X660X330